



## KARTA INFORMACJI TECHNICZNEJ PRODUKTU

DATA WYDANIA 17.03.2019 | NR WERSJI 1/2025 | AKTUALIZACJA 29.07.2025

# LOTOS SYNTHETIC C2+C3 SAE 5W-30

## Syntetyczny olej silnikowy

### Opis produktu i zastosowanie

Syntetyczny olej silnikowy, opracowany specjalnie do uniwersalnego stosowania w samochodach osobowych wyposażonych w silniki wysokoprężne z filtrami cząstek stałych różnych producentów, którzy zalecają stosowanie olejów klasy ACEA C2 lub ACEA C3.



## Charakterystyka

- olej syntetyczny o obniżonej zawartości SAPS - kompatybilny z filtrami cząstek stałych
- może być stosowany w samochodach GM wymagających jakości GM LL-025A i GM LL-025B
- gwarantuje optymalne warunki pracy przez cały cykl życia jednostek napędowych wymagających oleju o w/w jakości OEM
- może być stosowany w wydłużonych interwałach wymiany (według instrukcji obsługi samochodu)
- rekomendowany do samochodów Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, Mercedes-Benz, Kia, Hyundai, Subaru - do modeli, w których wymagane są w/w poziomy jakości OEM albo klasa jakości według API lub ACEA

## Specyfikacja i Aprobata

- SAE 5W-30
- API SN
- ACEA C2, C3
- GM Dexos 2 (spełnia)
- VW 505.00/505.01 (spełnia)



## Typowe parametry

Wymagania	Metody badań wg	Jednostka	Wartość
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	11,3-12,5
Temperatura płynięcia, nie wyższa niż	ASTM D 97	°C	-39
Temperatura zapłonu, nie niższa niż	ASTM D 92	°C	200
Wskaźnik lepkości, nie niższy niż	ASTM D 2270		160
Liczba zasadowa, nie niżej niż	ASTM D 2896	mgKOH/g	6,0
Popiół siarczanowy, nie więcej niż	ASTM D 874	% (m/m)	0,8

Powyższe dane są typowymi wartościami uzyskiwanymi przy normalnej tolerancji partii produkcyjnych, nie stanowią specyfikacji technicznej, z uwagi na ciągły rozwój produktu mogą ulec zmianie.

## Bezpieczeństwo i składowanie

### Składowanie:

Produkty powinny być magazynowane w szczelnie zamkniętych, właściwie oznakowanych opakowaniach, z dala od źródeł zapłonu i ciepła, w chłodnych, suchych dobrze wentylowanych pomieszczeniach odpowiadającym przepisom w zakresie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej. Opakowania należy chronić przed działaniem czynników atmosferycznych. Opakowania, beczki, mauzery powinny być przechowywane w pomieszczeniach zadaszonych, jeżeli jest to niemożliwe, dla beczek i mauzerów dopuszcza się magazynowanie na otwartym terenie, jednakże opakowanie wierzchnie musi być zabezpieczone nakładkami zabezpieczającymi przed dostępem wody. Jeżeli beczki przechowuje się na otwartej przestrzeni, gdzie mogą być narażone na czynniki atmosferyczne - opady, należy je ustawić w pozycji poziomej, tak aby uniemożliwić dostęp wody oraz zapobiec zniszczeniu oznakowania, najwłaściwiej przykryć brezentem. Produkt nie może być przechowywany w temperaturze wyższej niż 60 °C, ani też narażony na działanie promieni słonecznych lub niskich temperatur poniżej 0 °C.

### Zdrowie, BHP, Środowisko:

Informacje na temat bezpieczeństwa zawarte są w zbiorze danych dotyczących bezpieczeństwa materiałów (karta bezpieczeństwa SDS). Zawarte tam są szczegółowe informacje dotyczące potencjalnych zagrożeń, środków ostrożności oraz zasad udzielania pierwszej pomocy wraz z informacjami na temat wpływu na środowisko naturalne i usuwania wykorzystanych produktów.

ORLEN OIL Sp. z o.o. i firmy współpracujące nie ponoszą odpowiedzialności za skutki niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania produktu lub niestosowania opisanych środków ostrożności.

Dane zawarte w niniejszej karcie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - kodeks cywilny. ORLEN OIL Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek skutki wykorzystywania danych zawartych w karcie, w szczególności przy podejmowaniu decyzji handlowych i inwestycyjnych. Wszelkie dane zawarte w karcie są typowymi wartościami uzyskiwanymi przy normalnej tolerancji partii produkcyjnych, mogą się nieznacznie różnić z uwagi na charakterystykę procesu produkcji, a także z uwagi na ciągły rozwój produktu. Dane zawarte w karcie mogą podlegać zmianom.



ORLEN OIL Sp. z o.o.  
ul. Elbląska 135, PL 80-718 Gdańsk  
tel. (+48 12) 66 55 500, fax (+48 12) 66 55 501  
centrala@orlenoil.pl  
www.orlenoil.pl

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku,  
VII Wydział Gospodarczy KRS, Nr KRS 0000102722  
NIP 675-11-90-702, BDO: 000025638