



KARTA INFORMACJI TECHNICZNEJ PRODUKTU

DATA WYDANIA 27.01.2020 | NR WERSJI 1/2025 | AKTUALIZACJA 05.08.2025

AGROL STOU PLUS 10W-30

Oleje wielofunkcyjne

Opis produktu i zastosowanie

Wysokiej jakości wielosezonowy, wielofunkcyjny olej typu STOU przeznaczony do smarowania silników z zapłonem samoczynnym zarówno wolnossących i turbodoładowanych oraz układów przekładniowych i hydraulicznych nowoczesnych ciągników i maszyn rolniczych.



Charakterystyka

- zapewnia pełną ochronę silników wysokoprężnych w każdych warunkach eksploatacji
- umożliwia łatwy rozruch w niskich temperaturach oraz optymalne warunki pracy silnika w temperaturach wysokich
- wysoka ochrona przeciwzużyciowa elementów układu hydraulicznego
- optymalne warunki pracy przekładni, sprzęgła i „mokrych” hamulców
- racjonalizacja gospodarki smarowniczej parku maszynowego

Specyfikacja

- API CG-4/GL-4

Spełnia wymagania

- ZF TE-ML 07B

AGROL

Typowe parametry

Wymagania	Jednostka	Wartość
lepkość kinematyczna w 100°C	mm ² /s	10,2-11,9
temperatura płynięcia, nie wyższa niż	°C	-30
temperatura zapłonu, nie niższa niż	°C	200
wskaźnik lepkości, nie niższy niż	-	135
liczba zasadowa	mgKOH/g s	9

Powyższe dane są typowymi wartościami uzyskiwanymi przy normalnej tolerancji partii produkcyjnych, nie stanowią specyfikacji technicznej, z uwagi na ciągły rozwój produktu mogą ulec zmianie.

Bezpieczeństwo i składowanie

Składowanie:

Produkty powinny być magazynowane w szczelnie zamkniętych, właściwie oznakowanych opakowaniach, z dala od źródeł zapłonu i ciepła, w chłodnych, suchych dobrze wentylowanych pomieszczeniach odpowiadających obowiązującym przepisom w zakresie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej. Opakowania należy chronić przed działaniem czynników atmosferycznych. Opakowania, beczki, mauzery powinny być przechowywane w pomieszczeniach zadaszonych, jeżeli jest to niemożliwe, dla beczek i mauzerów dopuszcza się magazynowanie na otwartym terenie, jednakże opakowanie wierzchnie musi być zabezpieczone nakładkami zabezpieczającymi przed dostępem wody. Jeżeli beczki przechowuje się na otwartej przestrzeni, gdzie mogą być narażone na czynniki atmosferyczne - opady, należy je ustawić w pozycji poziomej, tak aby uniemożliwić dostęp wody oraz zapobiec zniszczeniu oznakowania, najwłaściwiej przykryć brezentem

Produkt nie może być przechowywany w temperaturze wyższej niż 60 °C, ani też narażony na działanie promieni słonecznych lub niskich temperatur poniżej 0 °C.

Zdrowie, BHP, Środowisko:

Informacje na temat bezpieczeństwa zawarte są w zbiorze danych dotyczących bezpieczeństwa materiałów (karta bezpieczeństwa SDS). Zawarte tam są szczegółowe informacje dotyczące potencjalnych zagrożeń, środków ostrożności oraz zasad udzielania pierwszej pomocy wraz z informacjami na temat wpływu na środowisko naturalne i usuwania wykorzystanych produktów.

ORLEN OIL Sp. z o.o. i firmy współpracujące nie ponoszą odpowiedzialności za skutki niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania produktu lub niestosowania opisanych środków ostrożności.

Dane zawarte w niniejszej karcie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - kodeks cywilny. ORLEN OIL Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek skutki wykorzystywania danych zawartych w karcie, w szczególności przy podejmowaniu decyzji handlowych i inwestycyjnych. Wszelkie dane zawarte w karcie są typowymi wartościami uzyskiwanymi przy normalnej tolerancji partii produkcyjnych, mogą się nieznacznie różnić z uwagi na charakterystykę procesu produkcji, a także z uwagi na ciągły rozwój produktu. Dane zawarte w karcie mogą podlegać zmianom.



ORLEN OIL Sp. z o.o.
ul. Elbląska 135, PL 80-718 Gdańsk
tel. (+48 12) 66 55 500, fax (+48 12) 66 55 501
centrala@orlenoil.pl
www.orlenoil.pl

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku,
VII Wydział Gospodarczy KRS, Nr KRS 0000102722
NIP 675-11-90-702, BDO: 000025638