

MARINOL RG 1230, MARINOL RG 1240

Моторное масло ТРЕО

Описание и применение продукта

Моторные масла для водной техники, предназначенные для смазки судовых бескрейцкопфных двигателей, работающих на легком топливе. Масла Marinol RG 1230 и 1240 содержат тщательно подобранный состав облагораживающих присадок, обладающих мощными, диспергирующими, антиокислительными, антикоррозионными и противоизносными свойствами.

Marinol RG 1230 и 1240 – это масла типа ТРЕО (Trunk Piston Engine Oil), которые соответствуют требованиям API CF к применению судовых масел.



Характеристика

Технология изготовления масел MARINOL RG 1230, 1240 обеспечивает:

- соответствующую смазку системы цилиндров двигателей,
- идеальную чистоту двигателя и защиту от коррозии,
- снижение образования нагара и осадков, которые содействуют износу двигателя,
- сокращение количества низко- и высокотемпературных отложений, которые образуются во время работы двигателя,
- нейтрализацию кислых продуктов сгорания топлива,
- не требует частого пополнения запаса масла.

Спецификация и одобрения

- RG 1230 SAE 30
- RG 1240 SAE 40

Соответствует требованиям производителей двигателей:

Pielstick

MAN-B&W

MAN Augsburg

New Sulzer Diesel

Wartsila

Типичные параметры

Требования	Методы испытаний	Ед. изм.	1230	1240
Кинематическая вязкость при темп. 100°C	ASTM D 445	мм ² /с	11,5	14,3
Температура текучести	ASTM D 5950	°C	-24	-21
Температура воспламенения	PN-EN ISO 2592	мин.	240	255
Общее щелочное число (TBN)	PN-ISO 3771	мгКОН/г	12	12
Индекс вязкости	ASTM D 2270		99	98
Коррозионное действие Cu, 100°C/24ч	PN-EN ISO 2160	Степень коррозии	1	1

Указанные выше значения являются типичными при допуске партий к производству и не могут рассматриваться как техническая спецификация, по причине возможных изменений и непрерывного развития продукта.

Безопасность и складирование

Продукт, упакованный в упаковку любого вида, необходимо хранить в крытых помещениях. При хранении бочек на открытом пространстве, с целью ограничения воздействия неблагоприятных атмосферных факторов, в том числе, проникновения воды, снега, грязи или пыли, а также для предупреждения повреждения маркировки, бочки необходимо установить в горизонтальном положении и накрыть брезентом.

Продукт хранить при температуре не ниже 0°C и не выше 60°C, а также защищать от воздействия солнечных лучей. При соблюдении условий хранения, гарантируемый срок годности продукта составляет 5 лет.

Во время работы с продуктом необходимо соблюдать правила общей и пожарной безопасности, а также следовать рекомендациям, содержащимся в последнем выпуске в Паспорта безопасности вещества (материала) или информации о продукте, для которого Паспорт безопасности не требуется.

Компания LOTOS Oil и ее партнеры не несут ответственности за последствия применения продукта не по назначению или его использования при несоблюдении мер предосторожности, рекомендованных производителем.

Информация, которая содержится в настоящем документе, не является предложением в понимании положений Гражданского кодекса (законодательный акт от 23 апреля 1964 г.) Компания LOTOS Oil не несет ответственности за какие-либо последствия использования данных, содержащихся в настоящем документе, в особенности, при принятии коммерческих или инвестиционных решений. Данные, указанные выше, являются типичными при нормальном допуске производственных партий и могут отличаться от представленных ранее, в связи со спецификой производственного процесса и непрерывным развитием продукта. Компания LOTOS Oil оставляет за собой право вносить изменения в техническую документацию на продукты без предупреждения. Компания LOTOS Oil не несет ответственности за доступность продукта.

Доступная упаковка

180 кг, 860 кг, без упаковки



ООО «LOTOS Oil»
80-718 г. Гданьск ул. Эльблонска 135
Тел. +48 58 308 73 21, факс +48 58 308 84 18
e-mail: biuro@lotosoil.pl
www.lotosoil.pl

Районный суд Гданьск-Пулноц в Гданьске,
VII Экономический отдел Государственного судебного реестра,
KRS (номер в Государственном судебном реестре): 0000549820
NIP (ИНН) 583-27-95-923, REGON (номер в Государственном реестре хозяйствующих субъектов): 000025638
Уставный капитал 2.000.000 PLN